

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Pression de service maximale	10 bar
Matériau	Other
Température maximale du fluide (en continu)	110 °C
Convient pour le refroidissement	Oui
Protection de surface	Autre
Raccordement primaire	Internal thread
Diamètre nominal du raccordement primaire	1 1/2 inch (40)
Raccordement secondaire	Internal thread
Diamètre nominal du raccordement secondaire	1 1/2 inch (40)
Avec raccordement de vidange	Oui
Avec isolation thermique	Non
Avec thermomètre	None
Avec manomètre	None

Avec vanne d'arrêt	None
Avec séparateur d'impuretés	At the primary return pipe
Avec séparateur de magnétite	At the primary return pipe
Point de dosage pour additifs de nettoyage solides ou liquides	Non
Adapté au chauffage	Oui
Adapté au glycol	Oui
Adapté à l'éthanol	Oui
Nombre de raccords de chaudière	2
Diamètre nominal des raccords de chaudière	1 inch
Modèle de raccordement à la chaudière	Filetage intérieur
Nombre de raccords de purge d'air	1
Diamètre nominal de la purge d'air	Filetage intérieur 1/2 inch

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

