

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EMCK Duo 500L max 4bar Twin**

## Numéro d'article

**EMCK-D500-4.0-twin**


## Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompes - Modèle monobloc - 2 pompes (2 x 50%) - 2 vannes de décharge mécaniques - Bâche fermée (vase à pression atmosphérique).

- 2 pompes (2x 50%)
- 2 vannes de trop-plein (2x 100%)
- Livré avec 6 volumes de cuve possibles: 45, 75, 125, 200, 300 ou 500 litres
- Deux vases d'expansion non pressurisés supplémentaires peuvent être ajoutés
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 8,1 bars
- Volume d'expansion maximal: 45 à 1500 litres
- La température maximale au point de raccordement: 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système: 110°C
- Pression de fonctionnement maximale (PN): 10 bars



## Dimensions du produit



1. Raccord de remplissage

Rp1/2

2. Raccord de trop-plein d'expansion

Rp1

3. Conduite de pression d'expansion

Rp1

4. Entonnoir de vidange Soupape de sécurité du réservoir

DN50 Geberit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Hauteur                          | 2130 mm                    |
| Volume                           | 500 Ltr.                   |
| Pression de service maximale     | 4 bar                      |
| Raccordement                     | Other                      |
| Consommation électrique          | 1.1 kW                     |
| Raccordable                      | Oui                        |
| Raccordement électrique          | Connection cable with plug |
| Fonction maître/esclave          | Non                        |
| Avec vase d'expansion à pression | Oui                        |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Unité de commande numérique                 | Oui         |
| Double pompe                                | Oui         |
| Avec membrane interchangeable               | Oui         |
| Compresseur dans la base                    | Non         |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion     | 1 inch (25) |
| Température maximale du fluide (en continu) | 70 °C       |
| Positionnement horizontal                   | Non         |
| Tension d'alimentation                      | 230 V       |
| Classe de compression de l'article          | PN 10       |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

