

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

ETCM Maxi-9.1 max 14,9bar Twin

Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompes électroniques (VFD intégré) - 2 pompes (2X 100%) - 2 vannes de décharge motorisée réglable à distance. Modèle modulaire : un vase pilote est requis.

- 2 pompes VFD (2x 100%)
- 2 vannes de trop-plein à commande électronique (2x 100%)
- Au moins un vase d'expansion non pressurisé doit être ajouté
- Plage de pression de fonctionnement allant de 8,4 à 23,5bars
- La température maximale au point de raccordement: 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système: 110°C
- Pression de fonctionnement maximale (PN): 10 à 25bars


Numéro d'article

ETCM-M9.1-14.9-twin

Image du produit



Dimensions du produit



1. Raccord de remplissage

Rp1/2, Rp3/4

5. Conduite d'aspiration du vase d'expansion

R6/4

6. Conduite de trop-plein vers le vase d'expansion

R5/4

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1361 mm
Pression de service maximale	14.9 bar
Raccordement	Other
Consommation électrique	6.2 kW
Raccordable	Oui
Raccordement électrique	Connection cable with plug
Fonction maître/esclave	Non
Avec vase d'expansion à pression	Non
Unité de commande numérique	Oui

Double pompe	Oui
Avec membrane interchangeable	Non
Compresseur dans la base	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	1 1/2 inch (40)
Température maximale du fluide (en continu)	70 °C
Positionnement horizontal	Non
Tension d'alimentation	400 V
Classe de compression de l'article	PN 16

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

