

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EMCM Maxi-0.3 max 16bar Twin**

## Numéro d'article

**EMCM-M0.3-16.0-twin**

## Propriétés du produit


Groupe de maintien de pression automatique à pompes - 2 pompes (2X 100%) - 2 vannes de décharge mécanique. Modèle modulaire : un vase primaire est requis.

- 2 pompes (2x 100%)
- 2 vannes de trop-plein (2x 100%)
- Au moins un vase d'expansion non pressurisé doit être ajouté
- Plage de pression de fonctionnement allant de 4,0 à 16,0bars
- La température maximale au point de raccordement: 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système: 110°C
- Pression de fonctionnement maximale (PN) jusqu'à: 25bars

## Image du produit



## Dimensions du produit



1. Raccord de remplissage

Rp1/2, Rp3/4

5. Conduite d'aspiration du vase d'expansion

R5/4

6. Conduite de trop-plein vers le vase d'expansion

R1

8. Raccord de pression d'expansion

R6/4

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Hauteur                          | 1370 mm                    |
| Pression de service maximale     | 16 bar                     |
| Raccordement                     | Other                      |
| Consommation électrique          | 2.4 kW                     |
| Raccordable                      | Oui                        |
| Raccordement électrique          | Connection cable with plug |
| Fonction maître/esclave          | Non                        |
| Avec vase d'expansion à pression | Non                        |
| Unité de commande numérique      | Oui                        |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Double pompe                                | Oui             |
| Avec membrane interchangeable               | Non             |
| Compresseur dans la base                    | Non             |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion     | 1 1/2 inch (40) |
| Température maximale du fluide (en continu) | 70 °C           |
| Positionnement horizontal                   | Non             |
| Tension d'alimentation                      | 400 V           |
| Classe de compression de l'article          | PN 25           |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

