

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroExpand EVN 140L**

## Numéro d'article

**EVN140**

## Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale -  
P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire : 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement : 70 °C.
- Max. pression de service : 3 bars.
- Support système autorisé : eau ou mélange eau/glycol.
- Période de garantie unique de 5 ans.

## Image du produit



## Dimensions du produit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                                  |                                                            |                                               |             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Hauteur                                          | 600 mm                                                     | Matériau de la membrane/vessie                | IIR (butyl) |
| Volume                                           | 140 Ltr.                                                   | Classe de compression de la bride             | Other       |
| Couleur                                          | Other                                                      | Avec collecteur de vase                       | Oui         |
| Diamètre                                         | 600 mm                                                     | Avec vidange                                  | Non         |
| Température moyenne (continue)                   | 0 - 70 °C                                                  | Hauteur d'inclinaison                         | 698 mm      |
| Pression de service maximale                     | 3 bar                                                      | Avec soupape de sécurité                      | Non         |
| Raccordement                                     | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Avec matériel de montage                      | Oui         |
| Avec manomètre                                   | Non                                                        | Mélange de glycol max.                        | 60 %        |
| Avec membrane interchangeable                    | Non                                                        | Convient pour l'eau du robinet                | Non         |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion          | 3/4 inch (20)                                              | Mélange d'éthanol max.                        | 60 %        |
| Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion | 26.5 mm                                                    | Convient pour le circuit de capteurs solaires | Non         |
| Positionnement horizontal                        | Oui                                                        | Pré-pression                                  | 1 bar       |
| Convient pour le chauffage central               | Oui                                                        | Avec support mural fixe                       | Oui         |
| Positionnement vertical                          | Oui                                                        | Convient pour le refroidissement              | Oui         |
| Avec pieds                                       | Oui                                                        |                                               |             |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

