

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EVU Vase d'expansion 10bar 60L, suspendu

Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage, eau glacée, solaire - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - console de fixation murale incluse jusqu'au 60L - P max. 10 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température au point de connexion : 70 degrés
- Max. pression de service : 10 bar

Numéro d'article

EVU60-10

Image du produit



Dimensions du produit

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	695 mm	Avec pieds	Non
Volume	60 Ltr.	Matériau de la membrane/vessie	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Couleur	Other	Avec vidange	Non
Diamètre	360 mm	Avec soupape de sécurité	Non
Température moyenne (continue)	0 - 70 °C	Avec matériel de montage	Oui
Pression de service maximale	10 bar	Mélange de glycol max.	60 %
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Convient pour l'eau du robinet	Non
Avec manomètre	Non	Mélange d'éthanol max.	60 %
Avec membrane interchangeable	Oui	Convient pour le circuit de capteurs solaires	Oui
Diamètre nominal du raccord d'expansion	3/4 inch (20)	Pré-pression	3.5 bar
Positionnement horizontal	Non	Avec support mural fixe	Oui
Convient pour le chauffage central	Oui	Convient pour le refroidissement	Oui
Positionnement vertical	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

