

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroExpand EVN-3 35L**

## Numéro d'article

**EVN3-35**

## Propriétés du produit


Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale -  
P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire: 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement: 70 °C.
- Max. pression de service: 3 bars.
- Support système autorisé: eau ou mélange eau/glycol.
- Période de garantie unique de 5ans.

## Image du produit



## Dimensions du produit



# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                                  |                                                       |                                               |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Hauteur                                          | 476 mm                                                | Avec pieds                                    | Non         |
| Volume                                           | 35 Ltr.                                               | Matériau de la membrane/vessie                | IIR (butyl) |
| Couleur                                          | Grey                                                  | Avec collecteur de vase                       | Non         |
| Diamètre                                         | 440 mm                                                | Avec vidange                                  | Oui         |
| Température moyenne (continue)                   | -10 - 70 °C                                           | Hauteur d'inclinaison                         | 490 mm      |
| Pression de service maximale                     | 3 bar                                                 | Avec matériel de montage                      | Oui         |
| Raccordement                                     | External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Mélange de glycol max.                        | 50 %        |
| Avec membrane interchangeable                    | Non                                                   | Convient pour l'eau du robinet                | Non         |
| Diamètre nominal du raccord d'expansion          | DN 20                                                 | Convient pour le circuit de capteurs solaires | Oui         |
| Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion | 26.4 mm                                               | Pré-pression                                  | 1 bar       |
| Positionnement horizontal                        | Oui                                                   | Avec support mural fixe                       | Oui         |
| Convient pour le chauffage central               | Oui                                                   | Convient pour le refroidissement              | Oui         |
| Positionnement vertical                          | Oui                                                   |                                               |             |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

