

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroExpand EVN-3 25L

Numéro d'article

EVN3-25

Propriétés du produit


Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle, fixation murale -
P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Max. température du système sans/avec vase intermédiaire: 90/110 °C.
- Max. température au point de raccordement: 70 °C.
- Max. pression de service: 3 bars.
- Support système autorisé: eau ou mélange eau/glycol.
- Période de garantie unique de 5ans.

Image du produit



Dimensions du produit



Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	463.5 mm	Avec pieds	Non
Volume	25 Ltr.	Matériau de la membrane/vessie	IIR (butyl)
Couleur	Grey	Avec collecteur de vase	Non
Diamètre	400 mm	Avec vidange	Oui
Température moyenne (continue)	-10 - 70 °C	Hauteur d'inclinaison	474 mm
Pression de service maximale	3 bar	Avec matériel de montage	Oui
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Mélange de glycol max.	50 %
Avec membrane interchangeable	Non	Convient pour l'eau du robinet	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	DN 20	Convient pour le circuit de capteurs solaires	Oui
Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion	26.4 mm	Pré-pression	1 bar
Positionnement horizontal	Oui	Avec support mural fixe	Oui
Convient pour le chauffage central	Oui	Convient pour le refroidissement	Oui
Positionnement vertical	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

